

Un Concept

Liner

Réalisé sur mesure, escalier compris, assurant ainsi une parfaite étanchéité du bassin.
Fixé à la structure par un profilé d'accrochage intégré
Disponible en plusieurs teintes

Feutre et Mousse

Pour un meilleur confort et un appui homogène du liner sur la structure, les murs de votre piscine sont recouverts d'une mousse en polyéthylène de 5 mm, le fond étant recouvert d'un feutre.

Escalier en béton armé

Les escaliers réalisés sur le même principe que la structure, le coulage du béton effectué en même temps que le fond et les murs, on obtient un ensemble indéformable, monobloc, solidaire de la structure.
Aucun risque d'affaissement.
Aucun risque de fuite ou de disparité de couleur dans le temps grâce au liner recouvrant l'escalier.

Margelles

Les margelles reposent entièrement sur la structure.
Aucun risque d'affaissement et de fissure, Elles laissent un accès total au profil d'accrochage liner.

Terrassement minimum

La structure IKEO ne nécessitant pas de jambe de force, le terrassement est limité aux dimensions de la piscine plus 15 cm.
Votre jardin est préservé, permettant une pose rapide de votre dallage.
Les plages et terrasses reposent sur un sol non remué, aucun risque d'affaissement et de fissures.

Pièces à sceller

Les projecteurs et refoulements, pré-assemblés en usine, sont déjà positionnés à l'intérieur du coffrage. Seul les skimmers sont à fixer, dans l'emplacement prévu à cet effet, avant le coulage du béton, les solidarisant ainsi du reste de la structure.

Structure en béton armé

L'ensemble de l'ouvrage, coulé de béton en une seule fois, permet d'obtenir une structure en béton armé totalement monobloc et auto-portante.
Le dimensionnement et le schéma de ferrailage a été conçus suivant l'application des règles de calcul BAEL. Vous bénéficiez de la garantie décennale fabricant.

Module de coffrage

Notre système de coffrage breveté permet de réaliser une hauteur de bassin de 1,2 mètres, béton fini. Ces panneaux de structure écologique (réalisés en plastiques recyclés) sont également économiques puisqu'ils permettent une meilleure répartition du béton à l'intérieur des murs, ne nécessitant ainsi que 127 litres de béton au mètre linéaire.

Pieds de réglages

Tous les modules de coffrage sont équipés de pieds de réglage facilitant la mise à niveau de l'ensemble de l'ouvrage.

ikeéo
Piscines

unibéo
Piscines
Un désir de piscine...

